

=====  
★パワーダッシュ クラス  
レギュレーション ver. 180223  
=====

【概要】

台湾で今流行しているレギュレーションに準じたクラスです。  
一部ルールが本場と異なりますので注意してください。

【競技車】

ベース車・パーツは、メーカー品・自作を問いませんが、

- ・使用可能モーター1つを無改造の状態で使用する。
- ・使用可能バッテリー2本1組を動力源として使用する。
- ・ガイドローラーは全てコース設置面が樹脂製またはゴムリング付のローラーを使用する。
- ・ミニ四駆ジャパンカップジュニアサーキットのウェーブセクション以外を問題なく走行できる。
- ・コースにダメージを与えない配慮を行う。

上記基本ルールを守り、下記の禁止事項に抵触しない仕様であれば、改造は自由とします。

【使用可能モーター】

タミヤ製ミニ四駆用モーター「GP. 317 パワーダッシュモーター (ITEM 15317)」1つを無改造で使用してください。  
モーターの慣らし・ケミカルドロップは認められますが、コースを汚す恐れがある状態のモーターの使用は禁止です。

【使用可能バッテリー】

以下のバッテリーを2本1組で使用する事が出来ます。

- ・マンガン電池 (定格1.5V 温度制限45°Cまで)
- ・アルカリ電池 (定格1.5V 温度制限45°Cまで)
- ・ニカド電池 (定格1.2V 容量1000mAまで)
- ・ニッケル水素電池 (定格1.2V 容量1000mAまで)

タブが溶接処理されている等の特殊な電池、被覆が破れている電池は安全のため使用できません。  
バッテリーのメーカー、ブランドは問いません。

【禁止事項】

主にコースにダメージを与える改造を禁止します。  
以下の禁止事項を参考に、コースにダメージを与えない配慮を行ってください。

- ・タイヤ、ガイドローラー以外の硬質パーツ (金属スタビ、ビス等) がコースに接する可能性がある、又は常に接して走行する状態を禁止する。
- ・コースを汚す可能性のあるグリップ剤の使用を禁止する。
- ・駆動系からグリスやオイルがコースに飛び散る可能性がある状態を禁止する。

【その他】

・駆動系にグリスやオイルを使用していない場合に限り、ギヤむき出し状態を認めます。  
・グリス、オイル、接着剤、塗装色、シールはメーカー・ブランドを問いません。  
・半田付けによる動力源の接合を認めますが、バッテリーの取り外しが容易である状態 (不慮のショート時に即座に外せる状態) にしてください。  
※会場内での半田付け作業は禁止となります。

=====  
以上